



Nr 10

# HÄNGERCHEN

Topp mit Lochmuster  
Anleitung: Asa Christiansen

## Größe:

(2) 4-6 (8) 10 (12) Jahre

## Maße:

Oberweite: (67) 74 (81) 89 (96) cm  
Gesamtlänge: (30) 34-38 (42) 46  
(48) cm, berechnet mit ca (3) 3-4  
(4) 5 (5) cm Träger

Alle Maße beziehen sich auf das fertige Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese Maße sind nach der angegebenen Maschenprobe berechnet.

## Garn:

TYNN LINE (53 % Baumwolle, 33 % Viskose, 14 % Leinen, 50 gr = ca 220 m LL)

## Garnverbrauch:

Hellblau 5930: (50) 100 (150) 150 (200) gr

## Empfohlene Stricknadeln:

Rundstricknadel 3 mm  
Nadelspiel 2,5 mm

Die Größen der Stricknadeln sind lediglich empfohlene. Wenn die Maschenprobe kleiner ausfällt, sollten dickere Nadeln verwendet werden, fällt die Maschenprobe größer aus, werden kleinere Nadeln empfohlen.

## Maschenprobe:

27 M gl re mit Nadel 3 mm = 10 cm

## Die RM werden immer re gestr!

## Vorder- und Rückenteil:

(180) 200 (220) 240 (260) M mit Rundstricknadel 3 mm anschlagen, 1 R gl re rund str.

Einen Markierer in jeder Seite setzen, mit (90) 100 (110) 120 (130) M für jeden Teil.

Weiter **Diagramm** str, bis die Arbeit (21) 25-28 (32) 35 (37) cm misst.

8 M in jeder Seite abketten (= 4 M auf jeder Seite der MerkM), und jeden Teil für sich fertig str.

## Rückenteil:

= (82) 92 (102) 112 (122) M.

Weiter **Diagramm** hin- und zurück-str, und für den Raglan in der HinR wie folgt abnehmen: 1 RM, 1 M

lose abheben, 1 re, die lose M überziehen, bis zu den letzten 3 M str, 2 re zus, 1 RM = 2 M abgenommen.

Die Raglanabnahmen in jeder 2. R wiederholen, weitere 7 Male = (66) 76 (86) 96 (106) M.

In der HinR 2 re zus str über alle gl gestr Felder.

In der RückR abketten mit re M.

## Vorderteil:

Wie das Rückenteil str.

## Fertigstellung:

### Träger:

4 M mit Nadelspiel 2,5 mm anschlagen, und gl re rund str, wie folgt: 1 R re str, die M zurück auf die li Nadel schieben, den Faden stramm anziehen und re str, immer von der gleichen Seite. 4 Träger str, ca (24) 25 (26) 27 (28) 29 cm lang jeweils.

## Fertigstellung:

Die Träger oben am Topp annähen, siehe Photo.

- Re in der HinR, li in der RückR
- U
- 2 re zus in der HinR, 2 li zus in der RückR
- 1 M lose abheben, 1 re, die lose M überziehen



